


KONDENSATOR AUDIO



Pojemność znamionowa	Tolerancja pojemności	Wymiary			
		L±0,5	H±0,5	B±0,5	a
μF	%	mm	mm	mm	mm
0,015	±5%	13	10,5	4,5	10,0±0,5
0,022			12,5	5,5	
0,033			13,5		
0,047			10,5		
0,068					
0,1	±2% / ±5%	18	12,5	6,5	15±0,5
0,15			14,5	8,5	
0,22			17,0		
0,22			26,5	15,5	
0,27		16,5		8,5	
0,33		18,5		10,5	
0,47		20,5		11,5	
0,68		31,5	23,5	13,5	27,5±0,7
1,0			24,5	15,0	
1,5			28,5	16,0	
2,2		41,5			37,5±0,7

Istnieje możliwość uzgodnienia innych pojemności oraz długości i rodzaju wyprowadzeń.

Dane Techniczne:

Napięcie znamionowe 600VDC

Tg kąta stratności <0,0010 @ 1kHz

Kategoria klimatyczna 025/085/21/C

Wymiary zgodnie z tabelą

Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE).

Opis kondensatora:

Kondensatory typu MKP-02 wykonane z folii polipropylenowej metalizowanej dedykowane są do zastosowań w sprzęcie audio. Konstrukcja kondensatorów minimalizuje pasożytnicze składowe impedancji - indukcyjność i rezystancję, dając w efekcie końcowym poprawę jakości dźwięku danego systemu audio.

Wysoka jakość i trwałość kondensatorów zapewniona jest przez zastosowanie odpowiednio dobranych materiałów, technologii produkcji oraz metod badawczo-pomiarowych. W kondensatorach zastosowano dielektryk mający cechę samoregeneracji - samonaprawy w trakcie eksploatacji, impregnację zwijki kondensatorowej olejem, radialnie umieszczone wyprowadzenia z ocynowanego drutu miedzianego, prostopadłościenną obudowę tworzywową oraz masę zalewnąą niepalną klasy V0.

Ponadto kondensatory poddawane są wyspecyfikowanemu zestawowi badań i pomiarów, w tym unikatowemu testowi impulsami o podwyższonej amplitudzie prądu i częstotliwości 22kHz.

Kondensatory typu MKP-02 mogą pracować w obwodach elektrycznych napięcia stałego i zmiennego w zakresie temperatur objętych kategorią klimatyczną. Wartość napięcia stałego lub amplituda napięcia zmiennego nie powinna przekraczać wartości Ur.

PRZYKŁADOWY NADRUK

