




wyk. 01 / ver. 01



Item.	Nazwa części / Part name
1	Obudowa metalowa / Metal case
2	Złącze 6,3 x 0,8 / 6,3 x 0,8 tab connector
3	Konektor masy 6,3 x 0,8 / 6,3 x 0,8 ground connector
4	Etykieta / Label

This product fulfils the requirements of the RoHS Directive (2011/65/EC)

DANE TECHNICZNE:	
Technische Daten: Technical data:	
Pojemność znamionowa: Nennkapazität: Rated capacitance:	X2 – 2x 0,47µF Y2 – 2x 10nF
Tolerancja pojemności: Kapazitätstoleranz: Capacitance tolerance:	kl.X2 – 20% kl.Y2 – 20%
Indukcyjność znamionowa: Nenninduktivität: Rated Inductance:	2x20mH –30%/+50%
Prąd znamionowy: Nennstrom: Rated current:	4,5A/40°C
Napięcie znamionowe: Nennspannung: Rated voltage:	250Vac
Częstotliwość napięcia: Nennfrequenz: Rated frequency:	50±60Hz
Kategoria klimatyczna: Klimatische Kategorie: Climatic category:	25/100/21 C
R rezystora rozładkowego: Entladewiderstand: Discharging resistor:	330kOhm
100% test napięciowy u producenta: 100% Prüfspannung beim Hersteller: 100% Voltage Test in production:	
	kl.X2 – 1625Vdc – 2s kl.Y2 – 2800Vdc – 2s
Wymagania: Anforderungen: Requirements:	
	EN 60939-2; EN60335-1 p.30